

Spray marcatore

► Qualità professionale

Caratteristiche

- Resistente alle intemperie e rapido da asciugare
- Eccellenti proprietà illuminanti e di copertura
- Estremamente stabile ai raggi ultravioletti
- Senza piombo, metalli pesanti e cadmio
- Valvola a spruzzo di sicurezza „STOP & GO“
- Valvola autopulente a 360°
- Altamente resistente all'urto e all'abrasione
- Utilizzabile a partire da -20° C



Vantaggi di utilizzo

- Utilizzo universale
- Bomboletta completamente svuotata
- Spruzzo minimo
- Adatto per marcare pareti, pavimenti e soffitti
- Aderisce anche su superfici umide

Campi di applicazione

- Aderisce su diversi fondi quali legno, calcestruzzo, pietra, metallo, asfalto, lastricato, terreno, muratura, mattoni, ecc.
- Ideale per la costruzione di strade, in ingegneria civile, nella costruzione di gallerie, per carpenteria, in cantieri edili e nei rilievi topografici, per l'estrazione mineraria, per l'industria, per il tempo libero e per gli eventi sportivi



rosa acceso*
N° art. 294 1 500

giallo fluorescente*
N° art. 294 2 500

blu acceso*
N° art. 294 3 500

verde acceso*
N° art. 294 6 500

arancione acceso*
N° art. 294 7 500

bianco*
N° art. 294 4 500

rosso*
N° art. 294 5 500

* Colore puramente indicativo!



Spray marcatore

Contenuto 500 ml
N° art. 294 x 500

Impiego

- ▶ Edilizia
- ▶ Costruzioni in legno
- ▶ Industria
- ▶ Silvicoltura
- ▶ Lavorazione di metalli
- ▶ Tempo libero

Utilizzo

TecLine Spray marcatore si agita energicamente per circa 30 secondi prima dell'uso. Spruzzare la superficie da marcare a una distanza di ca. 25 cm. Grazie all'ugello speciale e allo spruzzo minimo è assicurata un'applicazione sicura e pulita. Grazie all'ugello autopulente, non è necessario lo sfiato dopo l'uso.

Indicazioni

- ▶ Agitare bene la bomboletta prima dell'uso.
- ▶ In caso di lavorazione in spazi chiusi assicurare una ventilazione adeguata.
- ▶ Si declina ogni responsabilità per un utilizzo non conforme e non adeguato del prodotto.
- ▶ Solo per uso professionale e industriale.
- ▶ Rispettare la scheda di sicurezza!

Accessori

	N° art.
Allclean Detergente per superfici	266 120 xx00CC



Dati tecnici

Lavorabile	da -20° C a +40° C, ottimale tra +10° C e +25° C	
Asciugatura	fuori polvere dopo 10 min., resistente dopo circa 30 min.	
Conservazione	non aperto ca. 10 anni	
Stoccaggio	a temperatura ambiente, in luogo asciutto	
Confezione	12 pezzi/cartone - 1008 pezzi/pallet	
Numeri d'ordine/colori	294 1 500 rosa acceso 294 2 500 giallo fluorescente 294 3 500 blu acceso 294 4 500 bianco	294 5 500 rosso 294 6 500 verde acceso 294 7 500 arancione acceso

