

Nachhaltigkeitsdatenblatt

PERI-Schaum

DGNB – Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen
Version 2023

Kriterium: Ökologische Qualität
ENV 1.2 Risiken für die lokale Umwelt

Kriterienmatrix: Zeile 38

Produkttyp: Ort- und Montageschäume für die Montage von Außentüren, Außenfenstern sowie im Innenausbau, z. B. Türzargen

Relevante Bauteile/Baumaterialien/Flächen: Montageschäume, die nicht die Anforderungen nach B1 bzw. \geq C erfüllen müssen (außer Verklebungen von Dämmstoffen)

Anforderungen:

Qualitätsstufe 1 (niedrig)	EMICODE EC 1 ^{Plus} und halogenierte Treibmittel < 0,1% und Chlorparaffine (SCCPs + MCCPs + LCCPs) < 0,1% und TCEP < 0,1%
Qualitätsstufe 2	EMICODE EC 1 ^{Plus} und halogenierte Treibmittel < 0,1% und Chlorparaffine (SCCPs + MCCPs + LCCPs) < 0,1% und TCEP < 0,1%
Qualitätsstufe 3	EMICODE EC 1 ^{Plus} und halogenierte Treibmittel < 0,1% und Chlorparaffine (SCCPs + MCCPs + LCCPs) < 0,1% und TCEP < 0,1% und weichmacherfrei und halogenierte Flammschutzmittel < 0,1%
Qualitätsstufe 4 (hoch)	EMICODE EC 1 ^{Plus} und halogenierte Treibmittel < 0,1% und Chlorparaffine (SCCPs + MCCPs + LCCPs) < 0,1% und TCEP < 0,1% und weichmacherfrei und halogenierte Flammschutzmittel < 0,1%

Einstufung: **beko PERI-Schaum (Art.-Nr. 280 755)**
erfüllt die Anforderungen gemäß DGNB-Qualitätsstufe 2