

# Fiche de données de sécurité selon OChim 2015 – RS 813.11

Date d'impression : 16.07.2024

Numéro de version 1

Révision: 16.07.2024

## RUBRIQUE 1: Identification de la substance/de la préparation et de la société/ l'entreprise

### · 1.1 Identificateur de produit

· Nom du produit: **beko Dachdämmkleber**

### · 1.2 Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou de la préparation et utilisations déconseillées

Pas d'autres informations importantes disponibles.

· **Emploi de la substance / de la préparation** - Colle polyuréthane monocomposante - pistolet

### · 1.3 Renseignements concernant le fabricant qui fourni la fiche de données de sécurité

#### · Producteur/fournisseur:

beko Group AG  
Agathafeld 22  
CH-9512 Rossrüti

#### · Service chargé des renseignements:

Tel: + 49 9091 90898-0  
Fax: + 49 9091 90898-29

### · 1.4 Numéro d'appel d'urgence

Tox Info Suisse  
Numéro d'urgence 24h/24: 145  
(de l'étranger : +41 44 251 51 51)

## RUBRIQUE 2: Identification des dangers

### · 2.1 Classification de la substance ou de la préparation

#### · Classification selon le règlement (CE) n° 1272/2008

|                   |           |  |
|-------------------|-----------|--|
| Aérosol 1         | H222-H229 | Aérosol extrêmement inflammable. Récipient sous pression: peut éclater sous l'effet de la chaleur.               |
| Acute Tox. 4      | H332      | Nocif par inhalation.  |
| Skin Irrit. 2     | H315      | Provoque une irritation cutanée.   |
| Eye Irrit. 2      | H319      | Provoque une sévère irritation des yeux.   |
| Resp. Sens. 1     | H334      | Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.            |
| Skin Sens. 1      | H317      | Peut provoquer une allergie cutanée.   |
| Carc. 2           | H351      | Susceptible de provoquer le cancer.  |
| Lact.             | H362      | Peut être nocif pour les bébés nourris au lait maternel.   |
| STOT SE 3         | H335      | Peut irriter les voies respiratoires.  |
| STOT RE 2         | H373      | Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée. |
| Aquatic Chronic 4 | H413      | Peut être nocif à long terme pour les organismes aquatiques.   |

### · 2.2 Éléments d'étiquetage

#### · Etiquetage selon le règlement (CE) n° 1272/2008

Le produit est classifié et étiqueté selon le règlement CLP.

(suite page 2)

CHF

# Fiche de données de sécurité selon OChim 2015 – RS 813.11

Date d'impression : 16.07.2024

Numéro de version 1

Révision: 16.07.2024

## Nom du produit: beko Dachdämmkleber

(suite de la page 1)

### · Pictogrammes de danger



GHS02 GHS07 GHS08

### · Mention d'avertissement Danger

### · Composants dangereux déterminants pour l'étiquetage:

diisocyanate de diphenylméthane, isomères et homologues  
alcanes en C14-17, chloro

### · Mentions de danger

- H222-H229 Aérosol extrêmement inflammable. Récipient sous pression: peut éclater sous l'effet de la chaleur.
- H332 Nocif par inhalation.
- H315 Provoque une irritation cutanée.
- H319 Provoque une sévère irritation des yeux.
- H334 Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
- H317 Peut provoquer une allergie cutanée.
- H351 Susceptible de provoquer le cancer.
- H362 Peut être nocif pour les bébés nourris au lait maternel.
- H335 Peut irriter les voies respiratoires.
- H373 Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.
- H413 Peut être nocif à long terme pour les organismes aquatiques.

### · Conseils de prudence

- P102 Tenir hors de portée des enfants.
- P201 Se procurer les instructions avant utilisation.
- P210 Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P211 Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition.
- P251 Ne pas perforer, ni brûler, même après usage.
- P260 Ne pas respirer les vapeurs/aérosols.
- P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux.
- P284 Lorsque la ventilation du local est insuffisante porter un équipement de protection respiratoire (masque de protection équipé d'un filtre antigaz adapté (de type A1 répondant à la norme EN 14387)).
- P302+P352 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/savon.
- P304+P340 EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P308+P313 En cas d'exposition prouvée ou suspectée: Consulter un médecin.
- P410+P412 Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C/122 °F.
- P501 Éliminer le récipient dans conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.

### · Indications complémentaires:

Les personnes déjà sensibilisées aux diisocyanates peuvent développer des réactions allergiques en utilisant ce produit. Il est conseillé aux personnes souffrant d'asthme, d'eczéma ou de réactions cutanées d'éviter le contact, y compris cutané, avec ce produit. Ce produit ne doit pas être utilisé dans les lieux insuffisamment ventilés, sauf avec un masque de protection équipé d'un filtre antigaz adapté

(suite page 3)

# Fiche de données de sécurité selon OChim 2015 – RS 813.11

Date d'impression : 16.07.2024

Numéro de version 1

Révision: 16.07.2024

## Nom du produit: beko Dachdämmkleber

(suite de la page 2)

(de type A1 répondant à la norme EN 14387).

EUH204 Contient des isocyanates. Peut produire une réaction allergique.

### · 2.3 Autres dangers

· **Résultats des évaluations PBT et vPvB** Non applicable.

|                 |                           |
|-----------------|---------------------------|
| · <b>PBT:</b>   |                           |
| CAS: 85535-85-9 | alcanes en C14-17, chloro |
| · <b>vPvB:</b>  |                           |
| CAS: 85535-85-9 | alcanes en C14-17, chloro |

## RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants

### · 3.1 Préparations

· **Description:** Mélange des substances mentionnées à la suite avec des additifs non dangereux.

#### · Composants dangereux:

|  |  |        |
|--|--|--------|
| CAS: 9016-87-9                                 | diisocyanate de diphenylméthane, isomères et homologues<br>⚠ Resp. Sens. 1, H334; Carc. 2, H351; STOT RE 2, H373; ⚠ Acute Tox. 4, H332; Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1, H317; STOT SE 3, H335, EUH204<br>Limites de concentration spécifiques:<br>Skin Irrit. 2; H315: C ≥ 5 %<br>Eye Irrit. 2; H319: C ≥ 5 %<br>Resp. Sens. 1; H334: C ≥ 0,1 %<br>STOT SE 3; H335: C ≥ 5 % | 40-50% |
| CAS: 13674-84-5<br>Reg.nr.: 01-2119447716-31   | tris(2-chlorisopropyl)-phosphate<br>⚠ Acute Tox. 4, H302   | 10-15% |
| CAS: 115-10-6<br>Reg.nr.: 01-2119472128-37     | oxyde de diméthyle<br>⚠ Flam. Gas 1A, H220; Press. Gas (Comp.), H280   | 1-10%  |
| CAS: 75-28-5<br>Reg.nr.: 01-2119485395-27-xxxx | isobutane<br>⚠ Flam. Gas 1A, H220; Press. Gas (Comp.), H280  | 1-10%  |
| CAS: 85535-85-9<br>Reg.nr.: 01-2119519269-33   | alcanes en C14-17, chloro<br>⚠ Acute Tox. 2, H330; ⚠ Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410; Lact., H362, EUH066<br>PBT; vPvB  | 1-5%   |
| CAS: 86675-46-9<br>Reg.nr.: 01-2119972940-30   | Halogenated polyetherpolyol<br>⚠ Acute Tox. 4, H302  | 1-5%   |
| CAS: 74-98-6<br>Reg.nr.: 01-2119486944-21-xxxx | propane<br>⚠ Flam. Gas 1A, H220; Press. Gas (Comp.), H280  | <5%    |

#### · SVHC

|                 |                           |
|-----------------|---------------------------|
| CAS: 85535-85-9 | alcanes en C14-17, chloro |
|-----------------|---------------------------|

· **Indications complémentaires:** Pour le libellé des phrases de risque citées, se référer au chapitre 16.

CHF

(suite page 4)

# Fiche de données de sécurité selon OChim 2015 – RS 813.11

Date d'impression : 16.07.2024

Numéro de version 1

Révision: 16.07.2024

**Nom du produit: beko Dachdämmkleber**

(suite de la page 3)

## RUBRIQUE 4: Premiers secours

### · **4.1 Description des mesures de premiers secours**

#### · **Remarques générales:**

Les symptômes d'intoxication peuvent apparaître après de nombreuses heures seulement; une surveillance médicale est donc nécessaire au moins 48 heures après un accident.

#### · **Après inhalation:**

Donner de l'air frais en abondance et consulter un médecin pour plus de sécurité.

En cas d'inconscience, coucher et transporter la personne en position latérale stable.

#### · **Après contact avec la peau:** Laver immédiatement à l'eau et au savon et bien rincer.

#### · **Après contact avec les yeux:**

Rincer les yeux, pendant plusieurs minutes, sous l'eau courante en écartant bien les paupières. Si les troubles persistent, consulter un médecin.

#### · **Après ingestion:** Consulter immédiatement un médecin.

### · **4.2 Principaux symptômes et effets, aigus et différés**

Pas d'autres informations importantes disponibles.

### · **4.3 Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires**

Pas d'autres informations importantes disponibles.

## RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie

### · **5.1 Moyens d'extinction**

#### · **Moyens d'extinction:**

Mousse

CO<sub>2</sub>, sable, poudre d'extinction. Ne pas utiliser d'eau.

#### · **Produits extincteurs déconseillés pour des raisons de sécurité:** Jet d'eau à grand débit

### · **5.2 Dangers particuliers résultant de la substance ou de la préparation**

Monoxyde de carbone (CO)

Oxyde d'azote (NO<sub>x</sub>)

Cyanure d'hydrogène (HCN)

### · **5.3 Conseils aux pompiers**

#### · **Équipement spécial de sécurité:** Porter un appareil de protection respiratoire.

#### · **Autres indications** Refroidir les récipients en danger en pulvérisant de l'eau.

## RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

### · **6.1 Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence**

Veiller à une aération suffisante.

Tenir éloigné des sources d'inflammation.

Porter un équipement de sécurité. Eloigner les personnes non protégées.

### · **6.2 Précautions pour la protection de l'environnement**

Ne pas rejeter à l'égout, ni dans le milieu naturel.

En cas de pénétration dans les eaux ou les égouts, avertir les autorités compétentes.

Ne pas rejeter dans les canalisations, dans les eaux de surface et dans les nappes d'eau souterraines.

### · **6.3 Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage:**

Evacuer les matériaux contaminés en tant que déchets conformément au point 13.

Assurer une aération suffisante.

(suite page 5)

CHF

# Fiche de données de sécurité selon OChim 2015 – RS 813.11

Date d'impression : 16.07.2024

Numéro de version 1

Révision: 16.07.2024

## Nom du produit: beko Dachdämmkleber

(suite de la page 4)

Ne pas rincer à l'eau ou aux produits nettoyants aqueux.  
Recueillir les liquides à l'aide d'un produit absorbant (sable, kieselguhr, neutralisant d'acide, liant universel, sciure).

### 6.4 Référence à d'autres rubriques

Afin d'obtenir des informations pour une manipulation sûre, consulter le chapitre 7.  
Afin d'obtenir des informations sur les équipements de protection personnels, consulter le chapitre 8.  
Afin d'obtenir des informations sur l'élimination, consulter le chapitre 13.

## RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage

### 7.1 Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

Veiller à une bonne ventilation/aspiration du poste de travail.  
Ouvrir et manipuler les récipients avec précaution.  
Pri delovnih postopkih je potrebno upoštevati navodila proizvajalca

#### Préventions des incendies et des explosions:

Tenir à l'abri des sources d'inflammation - ne pas fumer.  
Prendre des mesures contre les charges électrostatiques.

### 7.2 Conditions d'un stockage sûr, y compris les éventuelles incompatibilités

#### Stockage:

#### Exigences concernant les lieux et conteneurs de stockage:

Stocker dans un endroit frais.  
Respecter les prescriptions légales pour le stockage des emballages sous pression.

#### Indications concernant le stockage commun:

Ne pas conserver avec les agents d'oxydation.  
Ne pas stocker avec des acides.  
Ne pas stocker avec des alcalis (lessives).

#### Autres indications sur les conditions de stockage:

Stocker à sec.  
Stocker au frais, un fort échauffement provoquant des montées de pression et un risque d'éclatement.  
Tenir les emballages hermétiquement fermés.  
Protéger de la forte chaleur et du rayonnement direct du soleil.

#### Classe de stockage: 2B

### 7.3 Utilisation(s) finale(s) particulière(s) Pas d'autres informations importantes disponibles.

## RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle

### 8.1 Paramètres de contrôle

#### Composants présentant des valeurs-seuil à surveiller par poste de travail:

#### CAS: 9016-87-9 diisocyanate de diphenylméthane, isomères et homologues

|              |  |
|--------------|--|
| VME (Suisse) | Valeur momentanée: 0,02 mg/m <sup>3</sup><br>Valeur à long terme: 0,02 mg/m <sup>3</sup><br>SB;als Gesamt-NCO gemessen |
|--------------|--|

#### CAS: 115-10-6 oxyde de diméthyle

|              |  |
|--------------|--|
| VME (Suisse) | Valeur à long terme: 1910 mg/m <sup>3</sup> , 1000 ppm |
|--------------|--|

#### Remarques supplémentaires:

Le présent document s'appuie sur les listes en vigueur au moment de son élaboration.

### 8.2 Contrôles de l'exposition

Contrôles techniques appropriés Sans autre indication, voir point 7.

(suite page 6)

CHF

# Fiche de données de sécurité selon OChim 2015 – RS 813.11

Date d'impression : 16.07.2024

Numéro de version 1

Révision: 16.07.2024

## Nom du produit: beko Dachdämmkleber

(suite de la page 5)

- **Mesures de protection individuelle, telles que les équipements de protection individuelle**
- **Mesures générales de protection et d'hygiène:**
  - Tenir à l'écart des produits alimentaires, des boissons et de la nourriture pour animaux.
  - Retirer immédiatement les vêtements souillés ou humectés.
  - Se laver les mains avant les pauses et en fin de travail.
  - Ne pas inhaler les gaz, les vapeurs et les aérosols.
  - Eviter tout contact avec les yeux et avec la peau.
- **Protection respiratoire:**
  - Ce produit ne doit pas être utilisé dans les lieux insuffisamment ventilés, sauf avec un masque de protection équipé d'un filtre antigaz adapté (de type A1 répondant à la norme EN14387).
- **Protection des mains:**



Gants de protection

Utiliser des gants de protection appropriés résistants aux agents chimiques conformes à la norme EN ISO 374

- **Matériau des gants**
  - Matériau du gant LDPE, épaisseur min. 0,06 mm
- **Temps de pénétration du matériau des gants**
  - Temps de pénétration >10 minutes (niveau 1)
- **Protection des yeux/du visage**



Lunettes de protection hermétiques

Avant toute manipulation, il est nécessaire de porter des lunettes à protection latérale conformes à la norme EN 166.

- **Protection du corps:** Vêtements de protection EN 13688

## RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques

- **9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles**
- **Indications générales**
- **État physique** Aérosol
- **Couleur:** Selon désignation produit
- **Odeur:** Caractéristique
- **Seuil olfactif:** Non déterminé.
- **Point de fusion/point de congélation:** Non déterminé.
- **Point d'ébullition ou point initial d'ébullition et intervalle d'ébullition** Non applicable, s'agissant d'un aérosol.
- **Inflammabilité** Non applicable.
- **Limites inférieure et supérieure d'explosion**
- **Inférieure:** Non déterminé.
- **Supérieure:** Non déterminé.
- **Point d'éclair** Non applicable, s'agissant d'un aérosol.
- **Température de décomposition:** Non déterminé.
- **pH** Non déterminé.
- **Viscosité:**
- **Viscosité cinématique** Non déterminé.

(suite page 7)

CHF

# Fiche de données de sécurité selon OChim 2015 – RS 813.11

Date d'impression : 16.07.2024

Numéro de version 1

Révision: 16.07.2024

## Nom du produit: beko Dachdämmkleber

(suite de la page 6)

|  |                     |
|--|---------------------|
| · <b>Dynamique:</b>  | Non déterminé.      |
| · <b>Solubilité</b>  |                     |
| · <b>l'eau:</b>  | Pas ou peu miscible |
| · <b>Coefficient de partage n-octanol/eau (valeur log)</b> | Non déterminé.      |
| · <b>Pression de vapeur:</b>                               | Non déterminé.      |
| · <b>Densité et/ou densité relative</b>                    |                     |
| · <b>Densité:</b>  | Non déterminée.     |
| · <b>Densité relative</b>                                  | Non déterminé.      |
| · <b>Densité de vapeur:</b>                                | Non déterminé.      |

### · 9.2 Autres informations

|  |  |
|--|--|
| · <b>Aspect:</b>   |  |
| · <b>Forme:</b>  | Aérosol                                    |
| · <b>Indications importantes pour la protection de la santé et de l'environnement ainsi que pour la sécurité</b> |  |
| · <b>Température d'inflammation:</b>   | Le produit ne s'enflamme pas spontanément. |
| · <b>Propriétés explosives:</b>  | Non déterminé.                             |
| · <b>Teneur en solvants:</b>   |  |
| · <b>VOC (CE)</b>  | 15,80 %                                    |
| · <b>Changement d'état</b>   |  |
| · <b>Taux d'évaporation:</b>   | Non applicable.                            |

### · Informations concernant les classes de danger physique

|   |  |
|---|--|
| · <b>Substances et mélanges explosibles</b>   | néant  |
| · <b>Gaz inflammables</b>   | néant  |
| · <b>Aérosols</b>   | Aérosol extrêmement inflammable. Récipient sous pression: peut éclater sous l'effet de la chaleur. |
| · <b>Gaz comburants</b>   | néant  |
| · <b>Gaz sous pression</b>  | néant  |
| · <b>Liquides inflammables</b>  | néant  |
| · <b>Matières solides inflammables</b>  | néant  |
| · <b>Substances et mélanges autoréactifs</b>  | néant  |
| · <b>Liquides pyrophoriques</b>   | néant  |
| · <b>Matières solides pyrophoriques</b>   | néant  |
| · <b>Matières et mélanges auto-échauffants</b>  | néant  |
| · <b>Substances et mélanges qui dégagent des gaz inflammables au contact de l'eau</b> | néant  |
| · <b>Liquides comburants</b>  | néant  |
| · <b>Matières solides comburantes</b>   | néant  |
| · <b>Peroxydes organiques</b>   | néant  |
| · <b>Substances ou mélanges corrosifs pour les métaux</b>                             | néant  |
| · <b>Explosibles désensibilisés</b>   | néant  |

## RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité

· **10.1 Réactivité** Pas d'autres informations importantes disponibles.

(suite page 8)

CHF

# Fiche de données de sécurité selon OChim 2015 – RS 813.11

Date d'impression : 16.07.2024

Numéro de version 1

Révision: 16.07.2024

## Nom du produit: beko Dachdämmkleber

(suite de la page 7)

- **10.2 Stabilité chimique**
- **Décomposition thermique/conditions à éviter:** Pas de décomposition en cas d'usage conforme.
- **10.3 Possibilité de réactions dangereuses** Aucune réaction dangereuse connue.
- **10.4 Conditions à éviter** Pas d'autres informations importantes disponibles.
- **10.5 Matières incompatibles:** Pas d'autres informations importantes disponibles.
- **10.6 Produits de décomposition dangereux:**  
 Monoxyde de carbone  
 Oxydes nitriques (NOx)  
 Acide cyanhydrique (ou acide prussique)

## RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques

- **11.1 Informations sur les classes de danger telles que définies dans le règlement (CE) no 1272/2008**

- **Toxicité aiguë**  
Nocif par inhalation.

- **Valeurs LD/LC50 déterminantes pour la classification:**

**CAS: 115-10-6 oxyde de diméthyle**

|             |          |                |
|-------------|----------|----------------|
| Inhalatoire | LC50/4 h | 308 mg/l (rat) |
|-------------|----------|----------------|

**CAS: 86675-46-9 Halogenated polyetherpolyol**

|      |      |                 |
|------|------|-----------------|
| Oral | LD50 | 917 mg/kg (rat) |
|------|------|-----------------|

**CAS: 13674-84-5 tris(2-chlorisopropyl)-phosphate**

|      |      |                   |
|------|------|-------------------|
| Oral | LD50 | 3.600 mg/kg (rat) |
|------|------|-------------------|

- **Corrosion cutanée/irritation cutanée**  
Provoque une irritation cutanée.
- **Lésions oculaires graves/irritation oculaire**  
Provoque une sévère irritation des yeux.
- **Sensibilisation respiratoire ou cutanée**  
Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.  
Peut provoquer une allergie cutanée.
- **Mutagénicité sur les cellules germinales**  
Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
- **Cancérogénicité**  
Susceptible de provoquer le cancer.
- **Toxicité pour la reproduction**  
Peut être nocif pour les bébés nourris au lait maternel.
- **Toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT) - exposition unique**  
Peut irriter les voies respiratoires.
- **Toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT) - exposition répétée**  
Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.
- **Danger par aspiration**  
Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
- **11.2 Informations sur les autres dangers**

- **Propriétés perturbant le système endocrinien**

Aucun des composants n'est compris.

CHF

(suite page 9)

# Fiche de données de sécurité selon OChim 2015 – RS 813.11

Date d'impression : 16.07.2024

Numéro de version 1

Révision: 16.07.2024

**Nom du produit: beko Dachdämmkleber**

(suite de la page 8)

## RUBRIQUE 12: Informations écologiques

- **12.1 Toxicité**
- **Toxicité aquatique:** Pas d'autres informations importantes disponibles.
- **12.2 Persistance et dégradabilité** Pas d'autres informations importantes disponibles.
- **12.3 Potentiel de bioaccumulation** Pas d'autres informations importantes disponibles.
- **12.4 Mobilité dans le sol** Pas d'autres informations importantes disponibles.
- **12.5 Résultats des évaluations PBT et vPvB** Non applicable.

- **PBT:**

|                 |                           |
|-----------------|---------------------------|
| CAS: 85535-85-9 | alcanes en C14-17, chloro |
|-----------------|---------------------------|

- **vPvB:**

|                 |                           |
|-----------------|---------------------------|
| CAS: 85535-85-9 | alcanes en C14-17, chloro |
|-----------------|---------------------------|

- **12.6 Propriétés perturbant le système endocrinien**  
Le produit ne contient pas de substances avec des propriétés perturbatrices endocriniennes.

- **12.7 Autres effets néfastes**

- **Autres indications écologiques:**

- **Indications générales:**

Catégorie de pollution des eaux 2 (D) (Classification propre): polluant

Ne pas laisser le produit, non dilué ou en grande quantité, pénétrer la nappe phréatique, les eaux ou les canalisations.

## RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l'élimination

- **13.1 Méthodes de traitement des déchets**

- **Recommandation:**

Ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères. Ne pas laisser le produit atteindre le système d'égouts.

- **Ordonnance du DETEC concernant les listes pour les mouvements de déchets (RS 814.610.1)**

08 05 01: Déchets d'isocyanates

Classification: ds = les déchets spéciaux

15 01 10: Emballages contenant des résidus de substances ou de déchets spéciaux possédant des propriétés particulièrement dangereuses ou qui sont contaminés par de telles substances ou déchets spéciaux

Classification: ds = les déchets spéciaux

16 05 04: Gaz en récipients à pression (y compris les halons) contenant des substances dangereuses

Classification: ds = les déchets spéciaux

- **Emballages non nettoyés:**

- **Recommandation:** Evacuation conformément aux prescriptions légales.

## RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport

- **14.1 Numéro ONU ou numéro d'identification**

|                          |      |
|--------------------------|------|
| · <b>ADR, IMDG, IATA</b> | 1950 |
|--------------------------|------|

- **14.2 Désignation officielle de transport de l'ONU**

|              |               |
|--------------|---------------|
| · <b>ADR</b> | 1950 AÉROSOLS |
|--------------|---------------|

|                     |          |
|---------------------|----------|
| · <b>IMDG, IATA</b> | AEROSOLI |
|---------------------|----------|

(suite page 10)

CHF

## Fiche de données de sécurité selon OChim 2015 – RS 813.11

Date d'impression : 16.07.2024

Numéro de version 1

Révision: 16.07.2024

### Nom du produit: beko Dachdämmkleber

(suite de la page 9)

#### · 14.3 Classe(s) de danger pour le transport

- ADR
- Classe 2 5F Gaz.
- Étiquette 2.1

#### · IMDG, IATA

- Class 2.1 Gaz.
- Label 2.1

#### · 14.4 Groupe d'emballage

- ADR, IMDG, IATA néant

#### · 14.5 Dangers pour l'environnement

- Marine Pollutant: Non

#### · 14.6 Précautions particulières à prendre par l'utilisateur

- No EMS: Attention: Gaz.  
F-D,S-U

#### · 14.7 Transport maritime en vrac conformément aux instruments de l'OMI

#### · Indications complémentaires de transport:

- ADR
- Quantités limitées (LQ) 1l
- "Règlement type" de l'ONU: UN 1950 AÉROSOLS, 2.1

### RUBRIQUE 15: Informations relatives à la réglementation

#### · 15.1 Réglementations/législation particulières à la substance ou de la préparation en matière de sécurité, de santé et d'environnement

Restrictions d'utilisation:

-Les jeunes jusqu'à 18 ans révolus ne peuvent être en contact avec ou être exposés à cette préparation pendant leur travail que si l'Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie (OFFT) ou le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO) a autorisé une exception (Ordonnance sur la protection des jeunes travailleurs, RS 822.115).

-Les femmes enceintes et les femmes qui allaitent ne peuvent être en contact avec ou être exposées à cette préparation pendant leur travail que si un spécialiste a établi dans le cadre d'une analyse de risques que les activités que la mère est appelée à effectuer, compte tenu des mesures de protection prises, ne mettent pas sa santé ni celle de l'enfant en danger (Ordonnance sur la protection de la maternité, RS 822.111.52).

- Directive 2012/18/UE
- Substances dangereuses désignées - ANNEXE I Aucun des composants n'est compris.
- Catégorie SEVESO P3a AÉROSOLS INFLAMMABLES
- Quantité seuil (tonnes) pour l'application des exigences relatives au seuil bas 150 t
- Quantité seuil (tonnes) pour l'application des exigences relatives au seuil haut 500 t

#### · Directive 2011/65/UE relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques – Annexe II

Aucun des composants n'est compris.

(suite page 11)

# Fiche de données de sécurité selon OChim 2015 – RS 813.11

Date d'impression : 16.07.2024

Numéro de version 1

Révision: 16.07.2024

## Nom du produit: beko Dachdämmkleber

(suite de la page 10)

- **RÈGLEMENT (UE) 2019/1148**

- **Annexe I - PRÉCURSEURS D'EXPLOSIFS FAISANT L'OBJET DE RESTRICTIONS (Valeur limite maximale aux fins de l'octroi d'une licence en vertu de l'article 5, paragraphe 3)**

Aucun des composants n'est compris.

- **Annexe II - PRÉCURSEURS D'EXPLOSIFS DEVANT FAIRE L'OBJET D'UN SIGNALEMENT**

Aucun des composants n'est compris.

- **Règlement (CE) n° 273/2004 relatif aux précurseurs de drogues**

Aucun des composants n'est compris.

- **Règlement (CE) n° 111/2005 fixant des règles pour la surveillance du commerce des précurseurs des drogues entre la Communauté et les pays tiers**

Aucun des composants n'est compris.

- **Prescriptions nationales:**

- **Classement des liquides pouvant polluer les eaux:** classe A (Classification propre)

- **Autres prescriptions, restrictions et règlements d'interdiction**

- **Substances extrêmement préoccupantes (SVHC) selon REACH, article 57**

CAS: 85535-85-9 | alcanes en C14-17, chloro

- **VOCV (CH)** 15,80 %

- **15.2 Évaluation de la sécurité chimique:**

Une évaluation de la sécurité chimique n'a pas été réalisée.

## RUBRIQUE 16: Autres informations

- **Phrases importantes**

H220 Gaz extrêmement inflammable.

H280 Contient un gaz sous pression; peut exploser sous l'effet de la chaleur.

H302 Nocif en cas d'ingestion.

H315 Provoque une irritation cutanée.

H317 Peut provoquer une allergie cutanée.

H319 Provoque une sévère irritation des yeux.

H330 Mortel par inhalation.

H332 Nocif par inhalation.

H334 Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.

H335 Peut irriter les voies respiratoires.

H351 Susceptible de provoquer le cancer.

H362 Peut être nocif pour les bébés nourris au lait maternel.

H373 Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.

H400 Très toxique pour les organismes aquatiques.

H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

EUH066 L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.

EUH204 Contient des isocyanates. Peut produire une réaction allergique.

- **Acronymes et abréviations:**

Flam. Gas 1A: Gaz inflammables – Catégorie 1A

Aerosol 1: Aérosols – Catégorie 1

Press. Gas (Comp.): Gaz sous pression – Gaz comprimé

Acute Tox. 2: Toxicité aiguë – Catégorie 2

Acute Tox. 4: Toxicité aiguë – Catégorie 4

Skin Irrit. 2: Corrosion cutanée/irritation cutanée – Catégorie 2

Eye Irrit. 2: Lésions oculaires graves/irritation oculaire – Catégorie 2

Resp. Sens. 1: Sensibilisation respiratoire – Catégorie 1

(suite page 12)

**Fiche de données de sécurité  
selon OChim 2015 – RS 813.11**

Date d'impression : 16.07.2024

Numéro de version 1

Révision: 16.07.2024

**Nom du produit: beko Dachdämmkleber**

(suite de la page 11)

Skin Sens. 1: Sensibilisation cutanée – Catégorie 1

Carc. 2: Cancérogénicité – Catégorie 2

Lact.: Toxicité pour la reproduction – effets sur ou via l'allaitement

STOT SE 3: Toxicité spécifique pour certains organes cibles (exposition unique) – Catégorie 3

STOT RE 2: Toxicité spécifique pour certains organes cibles (exposition répétée) – Catégorie 2

Aquatic Acute 1: Dangers pour le milieu aquatique- toxicité aiguë pour le milieu aquatique – Catégorie 1

Aquatic Chronic 1: Dangers pour le milieu aquatique- toxicité à long terme pour le milieu aquatique – Catégorie 1

Aquatic Chronic 4: Dangers pour le milieu aquatique- toxicité à long terme pour le milieu aquatique – Catégorie 4

CHF